



ECOPIIC®

Pics dissuasifs pour l'éloignement des oiseaux.
Recommandé pour des zones de pressions moyennes et fortes.



Pigeons



Mouettes



Goélands

ECOPIIC® E2

| Réf. | Design. | Cond. |
|--------|---------------|----------------|
| ECO143 | E2 PCB 100 mm | 50 m linéaires |

- Dimensions produit : long. 33 x larg. 6 x haut. 10 cm.
- 13 tiges sur 2 rangées.
- Dimensions emballage : carton de 51,5 x 36,5 x 32 cm pour 6,5 kg.
- Largeur protégée : de 6 cm à 10 cm.
- Protection : pigeons.
- Tige inox/ **Steelinox**® + Ø 1,3 mm.

| Réf. | Design. | Cond. |
|--------|---------------|----------------|
| ECO147 | E2 PCB 120 mm | 50 m linéaires |

- Dimensions produit : long. 33 x larg. 6 x haut. 12 cm.
- 13 tiges sur 2 rangées.
- Dimensions emballage : carton de 51,5 x 36,5 x 32 cm pour 7 kg.
- Largeur protégée : de 6 cm à 10 cm.
- Protection : pigeons.
- Tige inox/ **Steelinox**® + Ø 1,3 mm.

ECOPIIC® E4

| Réf. | Design. | Cond. |
|--------|------------------|----------------|
| ECO146 | E4 PCB 85/115 mm | 50 m linéaires |

- Dimensions produit : long. 33 x larg. 14 x haut. 8,5/11,5 cm.
- 26 tiges sur 4 rangées.
- Dimensions emballage : carton de 70,5 x 51,5 x 32 cm pour 9,5 kg.
- Largeur protégée : de 14 cm à 18 cm.
- Protection : pigeons et mouettes.
- Tige inox/ **Steelinox**® + Ø 1,3 mm.

ECOPIIC® E6200




| Réf. | Design. | Cond. |
|--------|---------------|----------------|
| ECO105 | 85/100/120 mm | 20 m linéaires |

- Dimensions produit : long. 33,7 x larg. 20 x haut. 8,5/10/12 cm.
- 36 tiges sur 6 rangées.
- Dimensions emballage : carton de 45 x 36 x 45 cm pour 6 kg.
- Largeur protégée : de 20 cm à 25 cm.
- Protection : mouettes et goélands.
- Tige inox/ **Steelinox**® + Ø 1,4 mm.

ECOCLIPS 3

| Réf. | Design. | Cond. |
|---------|------------|----------------|
| ECO1045 | ECOCLIPS 3 | 20 m linéaires |

- 240 clips soit 12 clips/mètre.
- Ourlets de gouttière ayant un diamètre de 12 à 30 mm.
- Dimensions produit : larg. 4,5 x haut. 10 cm.
- Dimensions emballage : carton de 35,5 x 22,5 x 21 cm pour 1,9 kg.
- Largeur protégée : rebord de la gouttière.
- Protection : pigeons.
- Tige **Steelinox**® Ø 1,3 mm.



accessoires



SILICONE SELFIXING®

| Réf. | Design. | Cond. |
|--------|---------------------|--------------|
| SIL001 | Silicone Selfixing® | Cart. 310 ml |

- Mise en œuvre : 13 à 16 mètres linéaires/heure.
- 1 cartouche ± 10 mètres d'ECOPIIC®.

Silicone spécial pluie : nous consulter.



SELCLEANING®

| Réf. | Design. | Cond. |
|--------|--------------|---------------|
| SEL003 | Selcleaning® | Bidon 1 litre |

- Mise en œuvre : 1 litre dans 4 litres d'eau = 5 litres de nettoyant.

SYSTEM VOLET

| Réf. | Design. | Cond. |
|------|--------------|---------------|
| MDV1 | system volet | 37m linéaires |

- Dimensions produit : long. 36cm haut 10cm
- Protège volets
- Protection : pigeons et moineaux.
- Tige **Steelinox**® Ø 1,3 mm.





ECOPIIC®

Pics dissuasifs pour l'éloignement des oiseaux.
Recommandé pour des zones de pressions moyennes et fortes.



Pigeons



Mouettes



Goélands



• action

Une fois posé, ECOPIIC® forme une barrière pratiquement invisible, dissuadant les oiseaux de se poser ou de nicher sur les endroits traités, sans les blesser.

• principaux atouts

- Facile à installer
- Discret
- Economique
- Fiable

• protection

- Tous types de bâtiments
- Tous types de surfaces
- Tous types de gouttières

• description

Tiges en inox / Steelinox® / Steelinox®+ (Ø 1,3 mm ou 1,4 mm), solidaires sur une semelle en polycarbonate traité anti-UV dans la masse.
ECOPIIC® est fabriqué à partir de matériaux inaltérables.
Garantie 10 ans*.

• pose

ECOPIIC® se pose sur tous supports (zinc, bois, pierre, béton, béton armé, mortier de ciment, marbre...).

Conditions climatiques optimales : températures comprises entre +5°C et +30°C, à l'abri de la pluie.

Préparation du support :

- nettoyage avec Selcleaning® ;
- dépeussierage, dégraissage, séchage ;
- application d'un primaire sur les supports poreux.

Pose rapide, simple et précise :

- par collage au silicone ;
- par vissage ou clouage.

Préconisation pour un collage optimal : silicone Selfixing®

- ECOCLIPS 3 se pose sur tous types de gouttières ayant un ourlet de 12 à 30 mm (métalliques ou matériaux synthétiques) ;
- pose par simple clipsage sur le profil extérieur de la gouttière.

Distribution pour la Suisse :

DEP GEX SA  www.ecopic.ch

Impasse clos à Pugin — Case Postale 78 — 1562 Corcelles-près-Payerne
Tél. 026/ 660 42 43 — Fax. 026/ 660 54 13 — ecopic@bluewin.ch