




ECOPIC® EV12

PROCÉDÉ DISSUASIF POUR L'ÉLOIGNEMENT DES OISEAUX




ECOPIC® EV12 est spécialement prévu pour éviter que les pigeons ne se posent sur les volets battants. Il est adapté pour des volets ayant une épaisseur maximale de 3 cm.

Pour tout type de volets : Bois / Aluminium / PVC...

ATTENTION :


ECOPIC® EV12 doit être installé sur l'extérieur du volet.

Sa semelle en polycarbonate doit être appliquée à fleur de volet (les pics doivent dépasser au maximum pour une parfaite efficacité).




CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES :

- Economique
- Prêt à poser
- Tiges inox, qualité ressort minimum 1 800 N/mm²
- Semelle polycarbonate translucide traitée anti-UV dans la masse
- Collage par silicone SELFIXING® en cartouche de 280 ml, traitée anti-UV et antifongique



DONNÉES TECHNIQUES ECOPIC® EV12 :

- 3 modules pour 1m linéaire
- Dimension module : long. 36 x larg. 1 x ht. 11cm.
- Semelle polycarbonate vierge à 100%, traité anti-UV dans la masse (résistance thermique -100°C et +120°C)
- 12 tiges de 11cm.
- Tige inox 302/Steelinox®+ Ø 1,2mm.
- La présence de trous sur la semelle permet de visser ou clouer la semelle.
- Largeur protégée : jusqu'à 3cm.
- Protection : moineaux, étourneaux et pigeons.




CONDITIONNEMENT :

- 20m linéaire soit 55 modules / cartons.
- Dimensions emballage : carton de 40 x 20 x 11cm pour 1,91 kg.

CONSEILS ECOPIC® :

- Il ne faut jamais appliquer le produit sur des surfaces grasses, humides ou si la température ambiante est inférieure à 5°C (si collage au SELFIXING®).
- Ne jamais appliquer sur des surfaces traitées (ou qui seront traitées) aux hydrofuges. En général, vérifier la compatibilité des produits que vous utilisez avec nos procédés.




Colle : Nous vous conseillons d'utiliser notre colle SELFIXING® en cartouche de 280 ml, traitée anti-UV et antifongique adaptée à la pose d'ECOPIC® EV12.

Nettoyage : Pour une meilleure garantie, préparer les surfaces avec SELCLEANING®, nettoyant naturel.

Garantie : Se reporter aux conditions définies dans notre catalogue ou notre site internet.

ETAT DU SUPPORT :

- ECOPIC® EV12 se pose sur tous les volets (bois, aluminium, etc) par collage ou vissage ou clouage.
- Le support doit être propre, sec, sain, solide.



MODE D'EMPLOI :

- Voir la fiche de pose

ECOPIC

IMPASSE CLOS-A-PUGIN 14
1562 CORCELLES-PRES-PAYERNE

PHONE : 026 660 42 43







FAX : 026 660 54 13

EMAIL : ECOPIC@BLUEWIN.CH

WWW.ECOPIC.CH



ECOPIC® EV12 INSTALLATION



Toute reproduction interdite © 2019 copyright all rights reserved