



TECHNISCHE BLATT

BIRDWIRE

DAS WIRKSAME VERFAHREN ZUR VOGELABWEHR



BIRDWIRE, Unauffällig, schnelle installiert, preisgünstig.

Kein Risiko sich zu verletzen, ideal für Fensterbretter, die Geländer,

Empfohlen bei schwachen Druck der Tauben.

Besondere Merkmale:

- Hohe Beständigkeit gegen Sauerstoff, Ultraviolett, in alkalischen Salzen.
- Sehr schlechte Lösungsmittelbeständigkeit.
- kann auf allen Untergründen angebracht werden.

Technische Daten:

• Inoxidraht mit Nylon bedeckt:

- Durchmesser : 0,70 mm
- Länge : 100 m
- Sehr gute Beständigkeit, was eine sehr grosse Wirksamkeit erlaubt. Sehr gute Elastizität = Effekt Federn kombiniert Kabel / Feder.

- Hohe Beständigkeit gegen Salznebel.

• Bolzenanker Nylon :

- Durchmesser : 6 mm
- Länge : 29 mm



• Federn Inox :

- Durchmesser : 8 mm
- Länge : 37 mm



• Verbindungsklammern Brasschrome :

- Durchmesser : 2 mm
- Länge : 8 mm



• Inox Stäbe :

- Durchmesser : 4 mm
- Höhe : 110 mm



Stäbe für legen auf **Dachrinne**



Stäbe für legen auf **Dach**



Verpackung:

- **Inoxidraht** : Bobine von 100 m
- **Inox Stäbe** : Paket von 100 Stücke
- **Dachrinne** : Paket von 10 Stücke
- **Dach** : Paket von 10 Stücke
- **Bolzenanker** : Paket von 100 Stücke
- **Federn** : Paket von 100 Stücke
- **Verbindungsklammern** : Paket von 100 Stücke

Beratung ECOPIE® :

- **Achtung**, zu Durchbohren, vereinbarung des Architekt anfragen.
- Der Birdwireleger ist verantwortlich der Dichtheit der Bohrung.

Reinigung : mit SELCLEANING®. Für eine bessere Garantie.

Die Untergründen mit Selcleaning vorbereiten.

Garantie : Siehe Konditionen in unserem Katalog oder Internetseite.

Zustand der Unterstützung

- BIRDWIRE ist für alle Untergründen geeignet (Bauten, Statuen, Museen, Fabriken, Schulen)
- Die Unterstüzung soll sauber, trocken, gesund und fest sein.

Anleitung:

- Sehen Sie in das Installationsblatt

