




TECHNISCHE BLATT ECOPIC ULTRA 1 ET 2



DAS WIRKSAME VERFAHREN ZUR TAUBENABWEHR

ULTRA 1 ET 2, die abschreckende Methode für die Entfernung der Vögel, ist ideal für Krähnen, Fensterbrettern, Abat-sons, Terrasse, Dächern, Pilaster, Skulpturen, Schilder, usw.

Besondere Merkmale:

- Ökonomisch
- Montagefertig
- Inox Stäbe, Federn qualität minimum 1 800 N/mm²
- Mehrere verfügbare Modelle
- Sohle Polycarbonat lichtdurchlässig gegen UV in die Masse
- Kleber Silikone SELFIXING® in Patrone von 280 ml.

Technische Daten:

- 3 Module für 1m'
- Produkt Abmessungen **Ultra 1** : Länge 31 cm x Breite 5,5 cm x Höhe 11 cm.
Ultra 2 : Länge 31 cm x Breite 10 cm x Höhe 11 cm.
- Sohle polycarbonate anti-UV
- **Ultra 1** : 18 Metallstäbe auf 1 Reihen, oder 54 Stäbe im Meter.
- **Ultra 2** : 18 Metallstäbe auf 3 Reihen, oder 54 Stäbe im Meter.
- Die Form der Sohle ist für eine vollkommene Verriegelung des Leimens (Alveolen) studiert.
- Das Vorhandensein von Löchern auf der Sohle ermöglicht Schraube oder den Schuh Nagel.
- Geschützte Breite **Ultra 1** : 5,5 cm bis 10,5 cm. Geschützte Breite **Ultra 2** : 10 cm bis 15 cm.
- Schutz : Tauben, Krähnen, Elster, Spatzen und Stare.

Verpackung:

- 40 m' entweder 128 Stücke.
- Grösse der Verpackung : Karton von 35 x 35 x 35cm für 5,14 kg.

Beratung

- Auf Wichtigen Oberflächen höchstens 5cm zwischen zwei Elementen zurücklassen
- Man muss das Produkt auf fetten Oberflächen oder feucht niemals anwenden, Mindesttemperatur 5°C
Niemals auf den behandelten Oberflächen (oder behandelt werden) im Wasserabweisenden. Im allgemeinen, die Vereinbarkeit der Produkte überprüfen, die Sie mit unseren Methoden benutzen.

Kleber : Durch Klebung mit Silikon.

Reinigung : mit SELCLEANING®. Für eine bessere Garantie.
Die Untergründen mit Selcleaning vorbereiten.

Garantie : Siehe Konditionen in unserem Katalog oder Internetseite.

Zustand der Unterstüzung:

DEPIGEONAL ist für alle Untergründen geeignet (Bauten, Statuen, Museen, Fabriken, Schule) durch Klebung, Verschraubung oder Nagelung
Die Unterstüzung soll sauber, trocken, gesund und fest sein.

Anleitung:

Die Spitze der Kleber-Patrone mit einem Messer oder einer Schere schräg anschneiden

- SELFIXING® unter die Sohle kleben.
DEPIGEONAL® mit starkem Fingerdruck ankleben. Der Kleber soll leicht durch die Waben der Trägerleiste dringen.

Die Länge der ECOPIC® erleichtert seine Anwendung:

- 3 Stücke für 1m, einen Raum von 3cm zwischen jedem Module verlassen, um den Abfluss von Wasser zu erleichtern
- Die gerillte Sohle erlaubt einen reinen Bruch im gewünschten Ort.

DEPIGEX SA

Impasse Clos-à-Pugin 14
1562 Corcelles-près-Payerne

Tél : 026 660 42 43
Fax : 026 660 54 13

